

Verwendung von Fußbodenoel

1. Das Öl mit einem großen Pinsel in das Holz einarbeiten. Sobald das Öl in das Holz eingezogen ist, einen erneuten Anstrich vornehmen.
Das ganze solange wiederholen, bis das Holz im großen und ganzen gesättigt ist.
2. Überschüssiges Öl mit einem sauberen Tuch abwischen. Auf dem Boden dürfen keine Ölpfützen stehen. Diese würden sonst sehr schlecht trocknen.

ACHTUNG:

Bei gebrauchten Verarbeitungsmaterialien (z.B. Textilballen oder ölgetränkten Tüchern besteht **Selbstentzündungsgefahr**. Tücher oder Textilballen auswaschen oder im Freien **ausgebreitet** trocknen. **Niemals** zusammengeknüllt in die Mülltonne oder in einen Müllsack werfen.

3. Den Boden ca. 20 Minuten antrocknen lassen.
Mit einer Poliermaschine und einem 20mm Pad den noch nassen Boden durchpolieren.
Dadurch wird das Öl eingehärtet und die Oberfläche wird strapazierfähiger.
4. Den Boden jetzt 12-24 Stunden trocknen lassen.
5. Der frisch geölte Fußboden kann jetzt schonend benutzt werden. Er sollte jedoch 8 – 10 Tage aushärten bevor er z.B. mit Teppichen großflächig abgedeckt wird. Sonst kann es zum "schwitzen" des Bodens kommen und Teppiche oder sonstige Belege könnten festkleben oder verschmutzen.

Pflege des geölte Fußbodens mit Fußbodenseife

Zur Pflege Ihres Naturbodens empfehlen wir Tena Fußboden-Ölseife, die bei uns erhältlich ist.

Mit ihr reinigen und pflegen Sie den Boden in einem Arbeitsgang. Wachsen und polieren des Bodens ist nicht mehr nötig. Tena Fußboden-Ölseife ist wie das Öl ein rein pflanzliches Produkt. Durch die Tena Pflegereinigung werden speziell geölte und gewachste Fußböden immer unempfindlicher.

1. 20ml – 50ml auf 8 Liter handwarmes Wasser geben. Den Boden mit ausreichend Flüssigkeit reinigen und feucht nachwischen.
Boden trocknen lassen. Fertig.